

KARTA PRODUKTU**REGRANULAT LDPE CIEMNY(MIX)WYNIKOWY****1. Opis produktu**

Regranulat produkowany z odpadu poprodukcyjnego oraz/lub folii pochodzącej z selektywnej zbiórki (pokonsumpcyjny odpad LDPE/LLDPE).

2. Główne zastosowania

Przeznaczony głównie do procesu wyłaczania z rozdmuchem oraz wtrysku.

3. Właściwości

| Właściwości | Jednostka | Wartość | Norma |
|------------------------|--------------------------|---|---|
| Gęstość | g/cm ³ | 0,920÷ 0,950 | PN-EN ISO 1183 |
| Średnie napelnienie | % | <4,0 | PN-EN ISO 3451 |
| Wilgoć | % | < 0,2 | metoda własna |
| Wskaźnik płynięcia MFI | g/10min (190°/2,16kg) | 0,30÷1,4 | PN-EN ISO 1133 |
| Barwa | - | Kolor Ciemny Mix | - |
| Filtracja | µm | 215-235 (14x88) 180-200 (18x100) 115-125 (24x110) | filtracja standardowa filtracja wg ustaleń z klientem filtracja wg ustaleń z klientem |

Dane dotyczące właściwości produktu są wartościami typowymi podawanymi informacyjnie dla odbiorcy.

Regranulat posiada certyfikat EuCertPlast

**EuCertPlast**